



**Textwechsel der Türschilder:**

Haftsauger in einer Ecke ansaugen.

Abdeckglas hochziehen, zugleich Schildrand entgegen halten.

Nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas wieder vollständig in den Rahmen drücken.

**Montage:**

Achtung - Am Schild sind Sicherungsnasen, diese müssen immer seitlich sein - Aufkleber „ON TOP“ beachten.

Der Montagegrund muss staub- und fettfrei sein.

Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonkugeln an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

Achtung - Auch zur Schraubmontage erhältlich.

**Inlay change of Door signs :**

Place the sucker in one corner.

Pull the cover glass, in the same time hold the sign edge against.

After the inlay change press the cover glass into the frame

**Mounting:**

Look out - On the sign there are security nose.

These have to be on the side – look at the stick “ON TOP”.

The mount ground has to be dust and fat free.




Place on the backside two or four (depend on the sign size) silicone dots, pull the protective layer of the tape.

Bring the sign in the right position and press it on the wall, the bonding pressure is important for the stability.

Look out - Also for screw-mounting available.

**Kombi-Türschilder - Combination Door signs**

mit 2mm AR Abdeckglas / Schildstärke 4,5mm



**Informationen - Information signs**

mit 3mm AR Abdeckglas und Metallic-Dibond-Fixteil / Schildstärke 8,5mm

